



XTREME

**HIGH
STARTING
POWER**





**HIGH
STARTING
POWER**

XTREMALNIE PRZYSTOSOWANY DO CIĘŻKICH WARUNKÓW POGODOWYCH

XTREMALNIE WYSOKIE PRĄDY ROZRUCHU

XTREMALNIE SKUTECZNY PRZY ROZRUCHU SILNIKÓW DIESLA

XTREMALNA ODPORNOŚĆ NA GŁĘBOKIE ROZŁADOWANIA

XTREMALNIE DŁUGI CZAS UŻYTKOWANIA

TYPOSZEREG MODELI AKUMULATORÓW XTREME					
Pojemność [Ah]	Napięcie [V]	Prąd rozruchu [A]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
40 P+	12	300	175	175	190
42 P+	12	380	175	175	190
45 P+	12	400	207	175	175
50 P+	12	460	207	175	175
55 P+/L+	12	480	242	175	190
60 P+/L+	12	560	242	175	175
65 P+	12	630	242	175	190
72 P+/L+	12	640	278	175	175
74 P+	12	680	277	175	190
85 P+	12	800	315	175	175
92 P+	12	750	353	175	190
100 P+	12	850	353	175	190

TYPOSZEREG MODELI AKUMULATORÓW XTREME ASIAN					
Pojemność [Ah]	Napięcie [V]	Prąd rozruchu [A]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
35 P+/L+	12	300	187	127	227
45 P+/L+	12	330	238	129	227
60 P+/L+	12	540	232	173	225
70 P+/L+	12	630	261	175	220
95 P+/L+	12	800	306	173	225

DYSTRYBUTOR:

